

11 光メディアコンバータ、光ファイバクリーナー

ノイズの影響を受けず、長距離ネットワークに最適。

LAN-MCIN301SFPP 産業用光メディアコンバータ ¥69,200(税抜価格)

RoHS 6-10 塵埃 10/100/1000 スイッチ 放熱 アルミ PoE



特長・仕様

●Gigabit伝送、PoE bt対応、-40℃～+75℃の温度範囲に対応、超小型サイズの産業用光メディアコンバータです。

インターフェース規格	IEEE802.3/4/ab/z/x/af/at/bt(PoE/PoE+/PoE++)準拠
コネクタ	SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1
RJ-45ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/Auto MDI/MDI-X、PoE PSE対応
SFPポート	1000BASE-X、1000BASE-FX
伝送速度	10/100/1000Mbps
電源電圧	DC 52~56V
消費電力	2.24W(PoE未使用時)
サイズ・重量	W59×D50×H36mm・約9.4g
付属品	DINレールブラケット×1、壁面取付けブラケット×2、ネジ×4
パッケージサイズ	W160×D105×H65mm

光ファイバケーブル・コネクタ先端に付着したゴミを除去するクリーニングペーパー。

HKB-AC-CL6 光ファイバクリーナー ¥1,880(税抜価格)

WET・DRY 10 セット



クリーブ作業中のクリーニングに最適

光ファイバケーブルのUV外皮を除去した後に仕上げをするためのクリーニングペーパー。ウェットペーパーで残ったUV外皮をクリーニングし、ドライペーパーで仕上げる。



特長・仕様

●光ファイバケーブル芯線に付着したゴミを除去します。
●光ファイバケーブルのコネクタ先端部(フェルール)のクリーニングが可能です。LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタなど各種コネクタ、またマルチモード、シングルモードにご使用できます。

入数	ウェットペーパー(クリーニング用)×10枚 ドライペーパー(拭き取り用)×10枚
材質	不織布
ウェット液材	アルコール洗浄剤
サイズ	ウェットペーパー(クリーニング用)W60×H60mm ドライペーパー(拭き取り用)W60×H60mm
パッケージサイズ	W135×D20×H180mm

12 変換アダプタ

DisplayPortをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換。

AD-DPV07 DisplayPort-VGA変換アダプタ ¥2,600(税抜価格)

RoHS 6-10 金pin FULL HD 1080p



ネジ固定



VGA端子をしっかり固定できる、インチラック機能



ケーブルが誤って抜ける心配がなく、安心して使用できる。

意図しない抜けを防ぐ、ラッチ付きDisplayPort




ラッチボタンを押しながら引き抜けば、簡単に取外せる。

特長・仕様

●錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

コネクタ形状	DisplayPortオス→ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ
最大対応解像度	1080p
主な対応解像度	1920×1200、1920×1080、1600×1200
サイズ・重量	W68×D36×H20mm・約24g
パッケージサイズ	W73×D22×H140mm



最大40Gbpsと240W対応、映像出力もできるL字型Type-Cアダプタ。

AD-USB38CCFL Type-C変換アダプタ(CtoC・L字垂直・40Gbps・240W) ¥1,100(税抜価格)

eco Type-C 8K 60Hz PD最大 240W

8K 60Hz

USB PD 240w

USB 40Gbps データ転送



電子黒板の配線に最適! 無理なく配線できる



L字アダプタで、前面ポート機器でも無理なく配線可能。ポートやコネクタへの負荷を抑え、破損予防に役立ちます。

特長・仕様

●接続したUSB Type-Cケーブルを上向きまたは下向きのどちらにも取り回せる構造で出っ張りを抑えられ、設置スペースが限られる場所やスタンド使用時でもすっきり快適に使えます。
●最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。

コネクタ形状	USB 40Gbps Type-Cコネクタオス→USB 40Gbps Type-Cコネクタメス
最大消費電力	48V 5A 240W
サイズ・重量	W21×D12.3×H14.4mm・約4g
パッケージサイズ	W72×D16×H140mm