

ー40℃に対応したUSB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様。

USB-3HFA04T 産業用USB 5Gbpsハブ(4ポート・ー40℃対応) **¥32,000**(税抜価格)
USB-3HFA07T 産業用USB 5Gbpsハブ(7ポート・ー40℃対応) **¥43,000**(税抜価格)

RoHS
6・10
セルフ
パワー

USB 5Gbps Windows macOS Chrome



特長・仕様

- 9V～48Vの幅広い電源に対応しています。
- 約1mのロングケーブルで配線に便利です。

品番	USB-3HFA04T	USB-3HFA07T
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス x4(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ オス x1(アップストリーム) ※本体側のコネクタ形状はUSB B。	USB 5Gbps Aコネクタ メス x7(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ オス x1(アップストリーム) ※本体側のコネクタ形状はUSB B。
供給電流	最大3600mA(全ポート合計)	最大6300mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W158×D80×H32mm・ 約383g	約W158×D80×H32mm・ 約389g
ケーブル長	約1m	
付属品	USBケーブル、DINレールマウント、ウォールマウント、 プラグ端子台、ネジx2	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載/パソコン	
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS	
パッケージサイズ	約W190×D115×H70mm	約W190×D117×H70mm

4 LEDデスクライト

自宅学習やテレワークの手元照明に、USB充電式で好きな場所へ持ち運べる。

LED-DESK5BK USB充電式LEDデスクライト **¥3,700**(税抜価格)



特長・仕様

- 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
- 電池内蔵モデルで、満充電で約13時間使用でき、停電時の防災ライトとしても役立ちます。
- 高演色Ra90で、書類や教材の色味が自然に見え、リビング学習やクラフト作業に最適です。
- 3段階の調色機能で、仕事・読書・リラックスタイムなどシーンに応じた光を選択可能です。

電源	1500mAhリチウムイオンバッテリー
消費電力	約4.5W
調色	昼光色、温白色、電球色 調光 無段階
色温度	約3000～5000K
光束	最大200ルーメン、強/約200ルーメン 中/約100ルーメン、低/約10ルーメン
サイズ・重量	約W53×D76×H250mm・約490g
付属品	充電ケーブル
パッケージサイズ	W93×D77×H300mm

5 ラミネーター

60秒～90秒のウォームアップ、2本ローラーのホットラミネーター。

LM-A42R1W A4ラミネーター(2本ローラー・60秒～90秒ウォームアップ) **¥7,400**(税抜価格)
LM-A32R1W A3ラミネーター(2本ローラー・60秒～90秒ウォームアップ) **¥8,700**(税抜価格)



汚れ・傷から守り、手軽にラミネート



特長・仕様

- 小さなサイズでもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。
- 主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。
- ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。
- フィルム受けが付属しており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助します。
- 万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。

品番	LM-A42R1W	LM-A32R1W
ラミネート速度	電源50Hzの場合 約250mm/分、電源60Hzの場合 約300mm/分	電源50Hzの場合 約250mm/分、電源60Hzの場合 約300mm/分
対応ラミネートフィルム厚	75μm・100μm	
最大ラミネート幅	A4/238mm	A3/338mm
ウォームアップ時間	60～90秒	
ラミネート方式	ホットラミネート方式	
ローラー本数	2本	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W	700W
サイズ・重量	W355×D115×H75mm・1.1kg	W465×D115×H75mm・1.52kg
電源コード長	1.2m	
付属品	フィルム受け、取扱説明書	
パッケージサイズ	W405×D120×H185mm	W510×D120×H185mm