

3 変換アダプタ・ケーブル

MACアドレスのパススルー機能に対応。USBポートをギガビット対応LANポートに変換。

USB-CVLAN8BK USB-LAN変換アダプタ(1Gbps・USB A接続) **¥2,700**(税抜価格)

USB-CVLAN9BK USB-LAN変換アダプタ(1Gbps・USB-C接続) **¥2,900**(税抜価格)



LANポート
(RJ-45)

USB A

USB-CVLAN8BK
4969887 776544




LANポート
(RJ-45)

Type-C

USB-CVLAN9BK
4969887 776551

接続例



ノートパソコン → 本製品 → LANケーブル → ルーター など → インターネット

MACアドレスパススルー対応



端末管理やネットワーク認証を行うオフィス環境でも使用可能。

特長・仕様

●最大1Gbpsの高速通信に対応しているため、オンライン会議や動画視聴、ゲームプレイも安定した有線接続で快適に行えます。

対応規格	USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0準拠) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ	USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)<USB-CVLAN9BK> USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)<USB-CVLAN8BK> RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V
消費電流	最大200mA
サイズ・重量	W60×D27×H16mm(ケーブル除く)・24g(ケーブル含む)・ ケーブル長/約10cm(コネクタ部除く)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11
パッケージサイズ	W75×D18×H170mm

隣接ポートに干渉しにくい、USB AーUSB Type-C変換ケーブル。

AD-USB33CAF USB 5Gbps Type-C変換ケーブル **¥1,600**(税抜価格) **特注不可**



USB Type-C

隣接ポートに
干渉しにくい

**USB A/
(5Gbps)**

4969887 774700

USB Aコネクタを
Type-Cコネクタに
変換できる



接続例



スマートフォン・
タブレット・
ノートパソコンなど

USB Type-C
コネクタオス

USB 5Gbps
Aコネクタメス

ケーブル長:7cm

USB Aケーブル
キーボード・ヘッドセット
などの周辺機器

特長・仕様

- 隣接ポートに干渉しにくい小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。
- ケーブル長は約7cmと短く、モバイル利用や持ち運びにも最適です。
- 最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。*USB Power Delivery非対応。
*DP Altモードには対応していないため、映像出力はできません。

コネクタ形状	USB 5Gbps Aコネクタメス→Type-Cコネクタオス
ケーブル長	7cm
ケーブル径	4.2mm
対応機種	USB Type-Cポートを搭載のパソコン、タブレット、 スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器
パッケージサイズ	W72×D16×H140mm

USB AポートをRS232C シリアル9ピンに変換できる。

USB-CVRS9FT USB-RS232Cシリアル変換ケーブル(FTDIチップ・0.3m) **¥6,500**(税抜価格)



USB 2.0

Windows

4969887 776513

FTDIチップ搭載で安定した
通信を実現



二重シールドケーブル採用



使用例



USB A オス

USB A 搭載パソコン

RS-232C
ケーブル(別売り)

D-sub9pin
オス(インチナット)

モデム・TAなど
RS-232C機器

特長・仕様

- データ転送速度は最大921.6kbpsに対応。用途に合わせて安定運用できます。
- 512バイトのバッファを内蔵しています。

対応規格	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	最大921.6kbps※データの転送速度はパソコン本体の仕様にも依存します。
コネクタ	USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)
電源	バスパワー(最大24mA)
動作環境	動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)
ケーブル長	約30cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン *USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8
パッケージサイズ	W124×D42×H159mm

4 回転アダプタ

コードの向きを変えたい場合に有効な180°回転するアダプタ。

TAP-B59 180°回転アダプタ 2個入り **¥1,500**(税抜価格)

TAP-B59SP 180°回転アダプタ(雷ガード付き) 2個入り **¥2,000**(税抜価格)

前面



2
個入り

TAP-B59
4969887 792087

背面



2
個入り

TAP-B59SP(雷ガード付き)
4969887 792094

向きを自由に
変えられる、
180°回転



コンセントを
無駄なく使える

コードの根元に
無理な力が加わらない

トラッキング火災を
予防する絶縁キャップ付き

斜めにも向きを
変えられる。



ケーブルの
出っ張りを解消。



ACアダプタ接続時
でも隣の差込口を
干渉しない。

特長・仕様

- 差し込みプラグが回転式構造になっており、左右方向に約180°方向を変えることができるアダプタです。
- 差し込みプラグの位置も自由自在で、配線がスッキリできます。
- 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります(TAP-B59SP)。
*抜け止めコンセント非対応です。*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)	プラグ形状	2P(絶縁キャップ付き180°回転式)
差込口	2P・1個口	バリスタ電圧	470V(TAP-B59SP)
制限電圧	775V(TAP-B59SP)	サイズ・重量	W29×D34×H53mm・32g
パッケージサイズ	W95×D36×H130mm		