

現場で簡単に加工できる / 光ファイバケーブル

加工に必要なアイテムはこちら

外皮むき工具



HKB-TL37
¥5,000 (税抜価格)

■サイズ・重量:
W92×D155×15mm・120g



クリーニングペーパー



HKB-AC-CL5
¥1,880 (税抜価格)

WET/DRY
5枚
セット



光ファイバクリーパー



HKB-TL36
¥15,500 (税抜価格)

■適応ファイバ:
0.25mmファイバ(素線)
0.9mmファイバ(芯線)
3×2mmドロップケーブル
■ファイバ切断刃:タングステン
■刃寿命:48,000回
■切断角度:≤1.5°
■サイズ・重量:
W68×D80×H62mm・284g



光ファイバファストコネクタ

共通仕様 ■コネクタ研磨:UPC ■入数:4個

RoHS
6-10



SCコネクタ

■規格: OS2



シングル

HKB-AC-FSCSM
¥2,800 (税抜価格)

■規格: OM4-OM3



マルチ

HKB-AC-FSCMM
¥2,800 (税抜価格)

LCコネクタ

■規格: OS2



シングル

HKB-AC-FLCSM
¥7,800 (税抜価格)


■規格: OM4-OM3



マルチ

HKB-AC-FLCMM
¥7,800 (税抜価格)

光ファイバケーブル



メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m
(マルチOM3)
HKB-M2OM3-CB100
¥25,800 (税抜価格)

RoHS
6-10



メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m
(シングルモードOS2)
HKB-M2OS2-CB100
¥12,800 (税抜価格)

RoHS
6-10



光ファイバテスター



7つの波長が
測定可能
(パワーメーター)
LAN-TCT7100
¥24,800 (税抜価格)
■サイズ・重量:
W83×D42×H183mm・
約282g(電池含まず)




4つの波長、
4つの周波数が
測定可能
(ライトソース)
LAN-TCT5670MS
¥90,800 (税抜価格)
■サイズ・重量:
W83×D42×H183mm・
約315g(電池含まず)



加工手順はこちら

1 光ファイバケーブルの 外皮を剥く



ケーブル外皮→パッファ外皮
→UV外皮の順で剥ぎます。



2 クリーニングペーパーで 拭き取る



外皮を剥いたケーブル先端部分
に付着したゴミを除去します。
(WET→DRYの順に)

3 クリーパーで 先端をクリップする



タングステン切断刃がケーブルの
芯線をカットします。

光ファイバ
コード
適応

マルチ・
シングルモード
両対応

4 ケーブルに コネクタを取付ける



光ファイバコードをコネクタに
差し込み固定するだけで
取付けできます。

5 加工ができたなら テスターで確認



光ファイバ
ケーブルの
品質確認

LANプロ

チェック!

または検索窓に入力。

5601

LANのお役立ち情報なら

LANプロ

LANケーブルの自作手順や最新情報などお役立ち情報をお届けします!

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-03