

ACA-CCIP8

USBカーチャージャー

自動車の中でUSB充電ができる

適合車種

12V～24Vマイナスアース車(一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるのでご使用できません。)

仕様

■入力電圧：DC12V / 24V(マイナスアース車)	■コネクタ(出力)：USB Aコネクタ メス	■使用温度範囲：0℃～40℃
■出力電圧：DC5V	■サイズ：約W20×D74.6×H30mm	■保存温度範囲：0℃～85℃
■コネクタ(入力)：シガープラグ	■重量：約18g	

対応機種

iPhone 3G、iPod touch(第1世代、第2世代)
iPod classic 80GB、120GB、160GB
iPod nano(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)
iPod shuffle(第1世代、第2世代、第3世代)
iPod 第5世代(2006年発売)
第5世代(2005年発売With Video)
第4世代(2004年発売Click & Wheel)
iPod mini、iPod with Color、iPod Photo、iPod U2 Special Edition
その他USBポートを利用して充電可能なデジタルオーディオプレーヤー
(充電用USBケーブルが必要で、機種により対応できないものもあります。)

※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。
※クイックタイプデジタルオーディオプレーヤーではご使用できません。
※iPodシリーズの充電にはUSB-Dockコネクタケーブルが必要です。
(iPod shuffleを除く)
※iPod shuffle(第2世代)では、iPod shuffleに付属の専用Dockが必要です。
※iPhone 3Gの電池が「完全放電」状態ではご使用できません。電源ボタンを長押しして画面が立ち上がらない状態まで電池を消費したiPhone 3Gでは約10分充電してからご使用ください。

接続例

