

AD-HD45DB(P.427)  
AD-HD45HD(P.427)

ロータリースイッチ	ディップスイッチ	モード (解像度)
2	全てOFF	16"COLOR(832×624)
3	全てOFF	13"COLOR(640×480)
3	2・3(ON)	16"/13"COLOR(832× <b>624/640</b> ×480) On-The-Flyモード対応 <sup>1</sup>
0 <sup>4</sup>	2・3(ON)	VGA(640×480)

- 1 On-The-Flyモードに対応したMacintosh本体とディスプレイを使用されている場合、この設定にするとシステムを再起動させることなく解像度を変更できます。
- 2 数字は、ONにするディップスイッチを示しています。
- 3 コンポジットシンク、セパレートシンクはモニタの入力信号の同期信号方式です。ご使用のモニタに合わせてお選びください。
- 4 ロータリースイッチの表示のない位置が「0」です。

！注意

ディップスイッチの設定をする場合必ずMacintosh本体及びディスプレイの電源を切ってください。接続している機器及びデータに故障が生じることがあります。このケーブルはMacintosh本体やディスプレイの表現能力を越える解像度にするものではありません。ディスプレイは必ずMacintoshに対応した機種をご使用ください。表示できる解像度はMacintoshの機種、ディスプレイの機種によって異なります。詳細につきましては、それぞれの製造元にご確認ください。