

CAR-CHR56U

USBカーチャージャー

- USBポートを使用して充電する機器を2台同時に充電できます。
- iPod、iPhone 3Gの充電に対応します。
- ブルーLEDで車内をCOOLに演出します。

適合車種

12V～24Vマイナスアース車(一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるのでご使用できません)

仕様

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| ■入力電圧：DC12V / 24V(マイナスアース車) | ■コネクタ(入力)：シガープラグ | ■重量：約26g |
| ■出力電圧：DC5V | ■コネクタ(出力)：USB Aコネクタ メス×2 | ■使用温度範囲：0℃～40℃ |
| ■出力電流：1000mA | ■サイズ：約W30×D85×H26mm | ■保存温度範囲：-10℃～40℃ |

対応機種

iPhone 3G、iPod touch(第1世代、第2世代)
iPod classic 80GB、120GB、160GB
iPod nano(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)
iPod shuffle(第1世代、第2世代、第3世代)
iPod 第5世代(2006年発売)
第5世代(2005年発売with Video)
第4世代(2004年発売Click & Wheel)
iPod mini、iPod with Color、iPod Photo、iPod U2 Special Edition
その他USBポートを利用して充電可能なデジタルオーディオプレーヤー
(充電用USBケーブルが必要で、機種により対応できないものもあります。)

※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代
iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。
※iPodシリーズの充電にはUSB-Dockコネクタケーブルが必要です。
(iPod shuffleを除く)
※iPod shuffle(第2世代、第3世代)では、iPod shuffleに付属の専用Dockが
必要です。
※iPhone 3Gの電池が「完全放電」状態ではご使用できません。電源ボタンを
長押しして画面が立ち上がらない状態まで電池を消費したiPhone 3Gでは
約10分充電してからご使用ください。
※iPhone 3Gの2台同時充電はできません。

接続例

