

インクジェット用

つやなしの両面印刷紙 **薄手**

薄手ながら表の印刷が裏に映らない、
つやなしマットタイプの両面印刷用紙。

特長

- 印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマット紙。0.16mm のすこし薄手タイプ。
- 両面を使用した写真画像入りの文書やチラシの作成に最適。
※但し、両面全面に写真を使う印刷には向きません。
- 白色度が高く、鮮明かつ、ビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やかです。
- 2,880dpi(超高解像度)にも対応。また、720dpi(高解像度)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。

※エプソンプリンタPM-4000 PX、PX-55 00、PX-Gシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。

※注意:一度に連続して大量に印刷を行う用途には向きません。大量に印刷を行う際は、以下の点にご注意の上、ご使用ください。

- 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 一度に給紙トレイにセットする枚数は10枚程度にしてください。
- 用紙が正常に給紙できなくなった場合、クリーニングシートを用いてください。
- 印字品質が低下した場合、プリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

使用方法

- 1) このプリンタ用紙は両面に印刷できます。上下方向を間違えないようそれぞれの印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3) オートシートフィーダーでの給紙中、万-2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また、厚紙設定のできるプリンタでは、厚紙設定にした方がよい場合があります。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。

(印刷) 印刷の際には下記の設定モードでご利用いただくことと良好な画像を得ることができま。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン紙 / フォトマット紙	きれい / スーパーファイン
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい / 最高品位 / 高品位 / 品質優先
hp他	hp プレミアム インクジェット専用紙 / コート紙	ベスト / 高品位 / 高精細

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙として使用することをおすすめします。

使用上の注意

- プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万-カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

おすすめプリンタ

エプソン	PM・PXシリーズ・MJシリーズ PM-4000PX、PX-5500、PX-Gシリーズなどの顔料系インクにも対応!
キヤノン	PIXUS・BJC・BJシリーズ
hp	Photosmartシリーズ

パンフレットやチラシが作れる!



素材データを無料でダウンロードできます!

パンフレットやチラシなどのペーパーワークデータが無料でダウンロード出来るほか、用紙に関するお役立つ情報が満載!

<http://paperm.jp/>

※万-製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

品番 **JP-50RVA3**

品名 インクジェット用
両面印刷紙

サイズ A3 (297x 42.0 mm)

入り数 50枚

重量 12.0 ± 0.7 g/m²

厚み 0.16 ± 0.008 mm

白色度 98 ± 7%



サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

08/03/TMME_G