



インクジェット用

JP-ERV2NHK

2番めに厚い両面つやなし用紙

使用方法

〈印刷について〉

- 1)この用紙は裏表に印刷できます。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセッティングください。※片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
 - 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしてていねいに取扱ってください。
 - 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万-2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
 - 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
 - 5)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- ※このはがき用紙に印刷する前にハガキサイズの普通紙を使ってテスト印刷をしてイメージ印刷位置の確認をしてください。失敗を防ぐことができます。

注意

一度に連続して大量に印刷を行う用途にはむきません。大量に印刷を行う際は、以下の点にご注意の上、ご使用ください。

- 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 一度に給紙トレイにセットする枚数は10枚程度にしてください。
- 用紙が正常に給紙できなくなった場合、クリーニングを用いてください。
- 印字品質が低下した場合、プリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。
フチあり印刷、フチなし印刷とも同じ用紙設定で大丈夫!

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙/ EPSONスーパーフайн紙	きれい/ スーパーフайн
キヤノン	普通紙/ 高品位専用紙	きれい/標準
レックスマーク他	普通紙/IJ普通紙	ベスト/高精細/高品位

※PM-4000PXでは、「MC画材用紙」を選んでください。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 両面に印刷されるときは、片面印刷後、十分に乾燥させてからもう一方の面に印刷してください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くとともにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一千ルしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40°C以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。

それ以外の責はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することができますのでご了承ください。

サンワサプライ株式会社
<http://www.sanwa.co.jp/>
 09/03/JGKK