

# インクジェット用 ポストdeシール (シークレットハガキセット)

## 特 長

銀行やカード会社から来る、はがして中身を見るシークレットハガキが自作できるハガキとカバーシールのセットです。

ハガキに印刷した情報を隠して送れるので、受け取った人をびっくりさせることができます。

- シール表面+中面とで、普通のハガキの2倍の情報が送れます。  
年賀状やバースディカード、「結婚しました」カードなど使い方は、あなた次第！
- ¥50で送れる重さと厚みです。(H11.12現在)  
ハガキ・カバーシール・宛名面ともインクジェットプリンタ対応。
- ワープロにも対応しています。

## 仕 様

ポストdeシール:5セット入(ハガキ×5枚、カバーシール×5枚)

- サイズ:ハガキ100×148mm、カバーシール93×140mm

厚み:ハガキ/0.2mm、カバーシール/0.32mm

- 対応ソフト:「ビジネス筆王」・「筆王2000 for Windows」・「筆王 for Macintosh 平成12年版」(株)アイフォー、「夢ぷりんと3」・「夢ぷりんとJr.」(株)コーパス 他各社ソフト

※詳しい使用方法については台紙の中面をご覧ください。

## お す す め プ リ ン タ

エ プ ソ ン	フォト・マッハジェットプリンタ (PMシリーズ) マッハ・ジェットプリンタ (MJシリーズ)
キ ャ ノ ン	バブルジェットプリンタ・ワープロ (BJCシリーズ・BJJシリーズ)
ア ッ プ ル	スタイルライター・カラースタイルライター
H P	カラーインクジェットプリンタ (デスクジェット・デスクライターシリーズ)
N E C	カラーインクジェットプリンタ (ピクティシリーズ)
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ
富士通	カラーインクジェットプリンタ (プリンティアジェットシリーズ)
沖 デ ー タ	マイクロラインジェットプリンタ (MICROLINE 8wシリーズ)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

品番 **JP-HKSEC1**

品名 ポストdeシール(セット)

価格 ————— ¥500

**裏面** こちらは裏面です。

サンワサプライ株式会社

www.sanwa.co.jp

製造元：小林記録紙株式会社



# インクジェット用 ポストdeシール(セット)

JP-HKSEC1

パッケージ台紙裏面に、詳しい貼り方の説明があります。

## 使用方法

印刷について

カバーシール.....特殊な剥離構造を持った厚みのあるシールのため、次の点に注意してご使用ください。

- 1) 用紙の厚さが設定できるプリンタ機種では、厚紙モード設定で印刷してください。
- 2) オートシートフィーダーで縦長方向で連続プリント給紙される場合「OPEN」のしるしのある辺を先端にしてプリントしてください。
- 3) オートシートフィーダーで連続印刷可能な枚数は、プリンタ機種によって異なりますのでご確認ください。
- 4) 接着テープと剥離構造シールの境界には若干の段差がありますのでこの部分への印刷はできる限り避けるようにしてください。

はがき

- 1) 用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
- 2) 印刷面が、プリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 3) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス、ガンマ補正、各色の濃度を調節してください

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。(ハガキ・カバーシール共に。)

		用紙設定	印刷品位
エプソン	PMシリーズ	専用光沢紙	スーパーファイン
	その他の機種	光沢紙	スーパーファイン
キヤノン	標準インク	光沢紙	準高品位・高品位
	フォトインク	高品位専用紙	
アップル	標準インク	光沢紙	高品位
NEC・HP		専用光沢紙	高品位
富士通・レックスマーク		光沢紙	ベスト・高品位

テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

プリンタ2をお使いのお客様へ...「用紙登録...」メニューで以下のように設定してください。

用紙サイズ	縦：148mm	横：100mm
余白	上：5mm	左：5mm
シールサイズ	縦：140mm	横：93mm
シール間余白	縦：0mm	横：0mm
シール面数	縦：1	横：1
シール形状	四角	
指示方向	縦	

尚、表示位置と表示サイズはプレビューで確認しながら微調整してください。

カバーシールの貼り方について 詳しくは、台紙の裏面をご覧ください。

カバーシールをはがきに貼る場合は、まず白い剥離紙をはがして、はがきの端に位置決めして貼り、次に黄色い剥離紙を白い剥離紙のあった近接辺(内側)より、外側へ向かってはがし、内側から外側に向けてシワにならないように貼ってください。

ポストdeシールは、「はがき+カバーシール+印刷」ではがきの重量制限(6g以下)を越えることがないように設定されておりますので安心してご利用いただけます。

## 使用上の注意

印刷前にカバーシールをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

耐水性には優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

レーザープリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタでは使用できません。

本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

## 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。