


インクジェット用 情報保護はがき

この度は、サンワサプライのインクジェット用情報保護はがきをご購入いただき、誠にありがとうございます。


この製品は中面に隠したい情報を隠せる、往復はがきタイプの個人情報保護用はがき用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

準備するもの

〈宛名面・通信面側〉




〈中面側〉



往復はがきサイズ用紙
※両面印刷可

×20シート



貼り合わせ用シール

×20シート

セット内容
往復はがきサイズ用紙
貼り合わせ用シール
取扱説明書(本書)

使用方法

1 デザインをします。

表面・裏面のデザインをします。

※はがき用紙は普通紙タイプなので、インクジェットプリンターで写真画像を美しく表現する印刷にはおすすめしません。

〈用紙設定について〉

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライJP-HKSEC13N」または「JP-HKSEC13」を選んでください。


ない場合は、各ソフトの取扱説明書に従って用紙を新たに登録してください。

※特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。

詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<https://paperm.jp/>または、<https://www.sanwa.co.jp/>へgo!


〈宛名面側〉



ここからゆっくりはがして中をご覧ください。

宛名面側には、郵便番号枠などがあらかじめ印刷してあります。こちらの面には宛名と第三者に見られてもいい内容を印刷してください。

〈中面側〉



第三者に見せたくない情報、親展内容をデザインします。

●情報をしっかり隠したい場合

裏透けが気になったり、中身の情報をしっかりと隠したい場合は、下記図のように宛名面と中面の左部分をグレー色などでベタ印刷してください。

〈宛名面側〉



宛名印刷面

〈中面側〉



情報

ベタ、または地紋模様

2 印刷をします。

〈プリンターについて〉

この用紙が使えるのは、下記のプリンターです。

おすすめプリンター

エ	ブ	ソ	ン	EP・PX・PM・CCシリーズ、MJシリーズ
キ	ヤ	ノ	ン	PIXUS MG・MX・iPシリーズ
H		P		Photosmart・Deskjet・Officejet・ENVYシリーズ
ブ	ラ	ザ	ー	MFCシリーズ、DCPシリーズ

※顔料系インクにも対応します。

●テストプリント(試し刷り)をします。

本番の用紙に印刷する前に試し刷りをします。

プリンターの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトの取扱説明書に従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください)

※プリンターの使用頻度・使用環境など、また用紙の反りなどにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。用紙に反りがみられるときは反りを直してから印刷してください。

※多少印刷がズレても良いよう、はがき用紙の端ギリギリに文字などが入るデザインをしないでください。

●本番の用紙に印刷をします。

- 1) 用紙サイズは必ず「往復はがき(200×148mm)」を選んでください。
「往復はがき」サイズがないときは、
・用紙サイズを「ユーザー定義用紙」にして「用紙設定」を行ってください。
・用紙設定の用紙サイズを、
長さ:148.0mm 幅:200.0mm
にして登録し、印刷します。
- 2) 両面とも印刷面です。この用紙には宛名面・中面があります。より白色度の高い面が中面で印刷に適しています。この印刷面がプリンターのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(宛名面では鮮やかな発色が得られません。)上下方向に注意して用紙をプリンターにセットしてください。
- 3) 静電気の発生を抑えるため、用紙をセットする前によくさばいてください。給紙中、一度に2~3枚給紙される場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4) 使用するプリンターの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。


<用紙設定・モード設定(例)>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーファイン紙 フォトマット紙	標準/きれい
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
HP・ブラザー 他	HP専用紙・インクジェット紙	ベスト・高画質


※顔料系インクにも対応します。

上から給紙される機種




印刷面を上にして差込んでください。


<宛名面側>



<中面側>




下から給紙される機種




印刷面を下にして差込んでください。

<宛名面側>







<中面側>




3 シールを貼り情報保護はがきを作ります。


- 1) 印刷後、両面が十分に乾いてから、宛名面を外側にして半分に折り、折り目をつける。
- 2) シール用紙の細い部分(緑色側)をはがす。
- 3) はがき用紙の中央の折り目にそって位置を決め、シールを貼る。
- 4) シールの残り部分を、ゆっくりと全部はがす。



- 5) シールをはがきに貼り付ける。
※しわが入らないよう、はがきの中央から外側に向けて、ゆっくりとしっかりと押さえてください。



- 6) 残ったシールをはがす。



- 7) はがきを半分に折り、しっかりと押さえて貼り合わせる。

完成!



- ※受け取った人が「ここからあける」の部分からはがきを開くと、中の情報が現れます。
※一度はがすと再度貼り合わせることができません。



※シールを貼る際、特にシールの周辺部分をよく押さえて圧着してください。圧着が不十分だと、見開くときにシールと紙がはがれてしまう場合がありますので、ご注意ください。
※シール貼り付け直後は接着が不十分な場合があります。(安定する目安は約12時間)印刷面の光沢の高いものについては、接着力が不十分な可能性があります。なるべくベタ印刷をさせ、接着性を事前にご確認ください。

使用上の注意

- プリンターによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- この用紙は両面に印刷することができますが、自動両面印刷はできません。
- 万年筆や水性ペンで書くのにじむ恐れがありますので、ご確認の上で使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。
外で長い時間放置すると、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

ver.1.0

サンワサプライ株式会社
<https://www.sanwa.co.jp/>
 BJ/AC/SMMM