インクジェット用

落ちつきのある自然な光沢恩

特長

両面印刷可能な光沢紙。マット調の、自然で落ち着いた 光沢感があり、写真やグラフィックスをより美しく表現 します。

両面とも1,440~720dpi(高解像度)対応。

●印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、美しい仕上がり

但し、濃い色の画像は裏面から透けて見える可能性がありますので 避けてください。

通常の用紙より少し厚みのあるタイプなので、両面を使 用したチラシやカタログにも最適です。

用紙表面に特殊な層を設け、インクの吸収性、乾燥性を 向上。また、耐水性、耐候性を向上させ、用紙の腰を強くし、 用紙をより扱いやすくしました。

注:印刷直後の画像はキズがつきやすいので、片側に印刷した後は 10分ほど経過した後で、反対側に印刷することをおすすめします。

使用方法

- 1)プリンタ用紙には裏表両面に印刷できます。それぞれの印刷面がプリンタの ノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシート フィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1 枚セットしておくことをおすすめします。(プリンタの機種によっては、厚紙 モードで使用してください。)
- 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場 含は、各種種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。 その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じ てカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることが できます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード		
エプソン	フォトプリント紙 / 光沢紙	フォト/ スーパーファイン		
キヤノン	光沢紙	スーパーフォト/ 超高品位/高品位		
HP・NEC・ 1 レックスマーク	専用光沢紙/ HPプレミアムフォト用紙	ベスト/高品位/高精細		

- 注) 普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用
 - 1 ▶ HP・NEC製の顔料系黒インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは 問題数字を必ず光明後に設定して目明してください(この数字にすることで、男インクの思が少なくなります)。また、モノクロの書像、父字の印刷には表しません。
 - ●Applie Macintoshシリーズの機種から、HP製・NEC製のプリンタを使用して印 刷される場合、カラー調節での「Color Sync」はご使用にならないでください。 ●HP製デスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。
- テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使 用することをおすすめします。

- 製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外

の責はご容赦いただきます。 本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補 一般になっています。 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

こちらにもきれいに印刷できます。

使用上の注意

両面に印刷されるときは、画像が裏表で上下逆にならないよう、用紙を差し込 む方向に注意して印刷してください。

印刷面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。 印刷面をこすったり、傷を付けたり、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用く ださい。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。 プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、 画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切 らないようにご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェ ットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40 以下、湿度80%以下の 場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時 間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。 開封後はなるべく早めにお使いください。

おすすめプリンタ

フォト・マッハジェットブリンタ(PM-9000C・5000C・3000C) マッハ・ジェットブリンタ(MJ-8000C・6000C・5000C・5100C・3000C) エプソン パブルジェットプリンタ・ワープロ(BJシリーズ:BJ-F8500·5500J) キヤノン H P カラーインクジェットブリンタ(デスクジェットシリーズ:DeskJet 1120C) カラーインクジェットブリンタ(ピクティシリーズ:PICTY 4000) NEC

レックスマーク カラーインクジェットプリンタ(オプトラ Optra Color 45)

インクジェット専用紙グレード一覧

			高解像度		中解像度	モノクロ
			1,440dpi	720 dpi	360dpi	LJJU
	フォト光沢フィルム(JP-KF10AN)※	超光★▼ッ調	☆	\Diamond		
	フォト光沢印画紙(JP-PK10A3)※		☆	\triangle		
	フォト光沢紙・厚手(JP-UGK10A3N)		☆	⟨┐		
片面 印刷	フォト光沢紙(JP-K20A4)※		☆	\triangle		
	フォト光沢紙(マット調)(JP-KC50A)			\triangle	\triangle	
	スーパーファイン用紙(JP-HC100A3)		☆	☆		
	厚手用紙(JP-AGA3)※		☆	\Diamond		
	再生紙(JP-100A3R)※		☆	\triangle		
	ファイン用紙(JP-\$100CA4)			\Diamond	\Diamond	
	モノクロ用紙(JP-100A)				\Diamond	\Diamond
両面 印刷 -	両面光沢紙(JP-KC10RVA3N)	マット 調	*	*		
	薄手(JP-50RVA3/RV30A3)			☆	☆	
	厚手(JP-RV20AGA3N)		(表面)分	(表·裏面)介	(裏面)☆	

A3ノビサイズはありません。

品番 JP-KC10RVA3N

インクジェット用 品名 両面光沢紙(マット調) ¥1,980 価格 サイズ ― — A3 ノビ(329x483mm) λ1)数 — — 10枚 — 168g/m²

サンワサプライ株式会