インクジェット用

つやつやのホワイトフィルム

フィルムならではのつや感と高級感。
耐水性と超速乾力で取り扱いもラクラク。

特　長

●「多孔式コート層」によりインクをキャッチ。インクの定着性も強く、従来にないインクのノリの良さを実現。

●耐水性が非常に強く、水によるインクのにじみもありません。

●乾燥速度が断然早く、連続印刷も可能です。表面のベタつきもなく、取り扱いもラクラク。

※印刷する画像（極端に濃度の高いもの）によっては、給紙トレイから1枚ずつ取り出す必要があります。

●フィルムならではの高級感あふれるつやつやの光沢感で、写真画像をより美しく表現。

●4,800～1,440dpi（超高解像度～高解像度）対応。

※エプソンプリンタMC-2000、PM-4000PX、PX-G920・V500・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、インクの特性上、印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。（PM-4000PXの別売のマットブラックインクには不対応。）

※hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。（モノクロのみの印刷はオススメしません。）

使用方法

1)用紙の裏表をよくご確認ください。コーナーカット部が右上になるように置いた時の上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。（裏面では鮮明な発色が得られません。）



2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通　紙を1枚セットしておくことをおすすめします。

3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。

4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。

5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

〈印刷〉 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定（例）

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン ※1	光沢フィルム / PM・MC写真用紙 / EPSON写真用紙	きれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	光沢フィルム / プロフォトペーパー / スーパーフォトペーパー	きれい / スーパーフォト / 超高品位 / 高品位
hp・NEC ※2	光沢紙 / 専用紙	高精細 / ベスト / 高品位

※1：エプソンプリンタMC-2000、PM-4000PX、PX-G920・V500・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、インクの特性上印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。（PM-4000PXの別売のマットブラックインクには不対応。）すぐに乾燥はしますが、インクを十分に乾燥させるため印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてください。画像が乱れる場合があります。また、表面をこすらないようご注意ください。

※2：hp・NEC製のプリンタでは、
1.耐水性を優先する場合は光沢紙を選んでください。
2.画質を優先する場合は専用紙を選んでください。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙として使用することをおすすめします。

使用上の注意

●印刷面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●フィルムは必要なだけ取り出して使用してください。また、その際はフィルムで手を切らないようにご注意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

●印刷後のフィルムをより美しく保つために、充分インクを乾かしてください。（通常の画像で数分間。速乾性に大変優れており、フィルムの表面はすぐ乾きますが、フィルム内部に吸着したインクを十分に乾燥させるため、15分ほど放置してください。またその後、十分な乾燥のために更に普通紙など吸湿性のある用紙を重ね、本などで軽く重しをして24時間程度乾燥させてください。）
●印刷後のフィルムどうしは重ねないようにしてください。重ねて保管する場合には、間にコピー用紙などの普通紙を入れてください。（インクジェット専用紙などのコート紙は不可。）
●使用しないフィルムは必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

お　す　す　め　プ　リ　ン　タ	
エ　プ　ソ　ン	フォト・マッハジェットプリンタ（PM・PX・CCシリーズ） ※PM-4000PX、PX-G920などの顔料系インクにも対応！
キ　ヤ　ノ　ン	マッハ・ジェットプリンタ（MJシリーズ） バブルジェットプリンタ・ワープロ（PIXUS・BJC・BJシリーズ）
h　　p	カラーインクジェットプリンタ（デスクジェット・デスクライタシリーズ）
N　E　C	カラーインクジェットプリンタ（ピクティシリーズ）
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ
富士ゼロックス	カラーインクジェットプリンタ（JetWindシリーズ）

素材をダウンロードでGET!!
かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載！
http://www.sanwa.co.jp/paper/

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

品　番　JP-KF10AN
品　名　インクジェット フォト光沢フィルム
サイズ　A4(210x297mm)
入り数　10枚
重　量　180g/m²
厚　み　0.13±0.005mm

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター　岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター　東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp