インクジェット用

超耐水ホワイトフィルムラベル

水にぬれても大丈夫！
超耐水、超速乾のフィルムタイプラベル。

特　長

●超光沢タイプで、高級感のあるホワイトフィルムタイプのラベル。写真画像をより美しく表現し、仕上がり最高！フィルムタイプなので、耐久性にも優れ、ハードな使用をされる方にも最適。超耐水、超速乾で取り扱いもカンタン。※ベースのフィルムは乳白色で透明ではありません。
●4,800～1,440dpi(超高解像度～高解像度)対応。
●ビンや缶の分類ラベルはもちろん、お名前シールやステッカー、プレゼントにつけるワンポイントシール、インテリアシールとしても使えます。耐水性に優れているので、水にぬれる場所で使うものにもぴったり。
※シールをコップなどに貼るときは、口などに直接触れるところには貼らないでください。
※インクジェットプリンタインクの特性上、直射日光があたる場所や屋外で使用されると短期間で色あせや変色がおこりやすくなります。その際はUVカットフィルムなどを上に貼ってご使用ください。但し、UVカットフィルムなどを貼っても100%色あせや変色を防ぐことはできませんので、了めご了承ください。
●エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500・CC600PXなどの顔料系インクにも対応します。※但し、インクの特性上、印刷部分の光沢感が若干損なわれることがあります。

使用方法

1)このラベルには裏表があります。
コーナーカット部が右上になるよう置いたときの上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。



2)オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
3)この用紙は手差しで1枚1枚補給してください。(プリンタの機種によっては、厚紙モードで使用してください。)
4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
5)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
6)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからお好きな形にカットしてラベルを貼ってください。

＜印刷＞ 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン ※1	光沢フィルム/EPSON写真用紙	きれい/スーパーファイン/最高画質
キヤノン	光沢フィルム/プロフォトペーパー	きれい/スーパーフォト
hp・NEC	光沢紙 ※2 専用紙 ※2	高精細/ベスト/高品位
レックスマーク 他	光沢フィルム	ベスト/高品位

※1:エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5500・G920・V500・CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、インクの特性上印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。(別売のマットブラックインクには不対応。)すぐに乾燥はしますが、インクを十分に乾燥させるため印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてラベルを貼り付けてください。画像が乱れる場合があります。また、ラベル貼付後も表面をこすらないようご注意ください。
※2:hp・NEC製のプリンタで顔料系黒インクを使用する場合、
1.耐水性を優先する場合は光沢紙を選んでください。
2.画質を優先する場合は専用紙を選んでください。
(顔料インクは水分と摩擦によりはげることがあります。)
※普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。
●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承下さい。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



シートサイズ：
A4(210 x 297mm)
ラベルサイズ：
A4(210 x 297mm)

使用上の注意

●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書でご確認ください。
●印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
●一部に印刷し、部分的にラベルをはがした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。
●ラベル面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

お　す　す　め　プ　リ　ン　タ

エプソン　フォト・マッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)
※PM-4000PX、PX-G920などの顔料系インクにも対応。
マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ)
キヤノン　バブルジェットプリンタ・ワープロ(PIXUS・BJC・BJシリーズ)
hp　カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ)
NEC　カラーインクジェットプリンタ(ピクティシリーズ)
レックスマーク　カラーインクジェットプリンタ

インクジェット用ラベル(A4サイズ・ノーカットタイプ)グレード一覧

見つけるNO.	品名/品番	光沢	超高解像度～高解像度 4,800~2,880dpi	2,880~1,440dpi	中解像度 720~360dpi	モノクロ
47	ホワイトフィルムラベル(JP-TA04FN)	★	★	★		
46	フォト光沢ラベル(JP-TA03KG)	☆	☆	☆		
44	スーパーファインラベル(JP-TA01HC)		☆	☆		
45	ファインラベル(JP-TA02SC)			☆	☆	
78	透明フィルムラベル(JP-TA08CL)	☆	☆	☆		
157	のびるシール・透明(JP-TA09STA)			☆	☆	
158	のびるシール・白(JP-TA10STW)			☆	☆	
ー	コットン布シール(JP-NU4)		☆	☆		

紙 台紙　プラ 袋:PP
MADE IN JAPAN

品番 JP-TA04FN
インクジェット
品名 ホワイトフィルムラベル
サイズ ―― A4(210×297mm)
入り数 ―― 5シート
厚み ―― 0.153±0.005mm
(ラベルのみ:0.102±0.005mm)

4 969887 411377
377

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

06/04/MTKK