インクジェット用

フォト光沢紙・厚手

耐光性に優れ、色あせしにくいフォト光沢紙。
写真の印刷に最適！

特　長

●写真画像の印刷に最適な厚手タイプのフォト光沢紙です。落ち着いた光沢感があり、写真をより美しく再現します。従来品に比べ発色がより一層鮮やかになり、満足のいく仕上がりを実現。
●1,440～720dpi(高解像度)・フォトインク対応。
●耐光性に優れており※、印刷した画像を美しいまま保ちます。
●従来の光沢紙で対応していなかった顔料系黒インクに対応！乾燥後、こすれてもはがれ落ちることがありません。

※印刷後、各インクの印刷濃度を耐光性試験で測定(キセノン 24H)。キヤノン製プリンタでマゼンダ、HP・NEC製のプリンタでシアンが多少薄くなりますが、その他のインクは経時変化も少なく美しく保たれます。

使用方法

1)プリンタ用紙には裏表があります。より白色度の高い光沢のある面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面では鮮明な発色が得られません。)
2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また、厚紙設定のできるプリンタでは、厚紙設定にした方がよい場合があります。
4)速乾性には優れていますが、用紙は印刷後、充分インクを乾燥させてください。
5)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

＜印刷＞

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	フォトプリント紙 / 光沢紙	よりきれい / フォト /スーパーファイン
キヤノン アップル	光沢紙	スーパーフォト/ 超高品位/高品位
H　P N　E　C	HPプレミアムフォト用紙/ HPフォト用紙/専用光沢紙	ベスト/高品位/高精細

注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。

● テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

裏面 ※こちらは裏面です。きれいな印刷がされません。

使用上の注意

●印刷面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。
●印刷面をこすったり、傷を付けたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●耐光性には大変優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が多少変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

おすすめプリンタ

エプソン	フォト・マッハジェットプリンタ(PM-9000C・5000C・3300C・3000C・2000C) マッハ・ジェットプリンタ(MJ-8000C・6000C・5100C・5000C・3000C・3000CU)
キヤノン	バブルジェットプリンタ・ワープロ(BJ-F8500・F6100・F6000・5500J・465J)
H　P	カラーインクジェットプリンタ(デスクジェットシリーズ DeskJet 1200C)
N　E　C	カラーインクジェットプリンタ(PICTY 4000)
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ(オプトラ Optra Color 45)

インクジェット専用紙グレード一覧

		光沢度	高解像度 1,440dpi	高解像度 720dpi	中解像度 360dpi	モノクロ
片面印刷	フォト光沢フィルム(JP-KF10AN)※	超光沢	☆	☆		
	フォト光沢印画紙(JP-PK10A3)		☆	☆		
	フォト光沢紙・厚手(JP-UGK10A3)		★	★		
	フォト光沢紙(JP-K20A4)※		☆	☆		
	フォト光沢紙(マット調)(JP-KC50A)※	マット調	☆	☆	☆	
	スーパーファイン用紙(JP-HC100A3)		☆	☆		
	厚手用紙(JP-AGA3)		☆	☆		
	再生紙(JP-100A3R)		☆	☆		
	ファイン用紙(JP-S100CA4)※			☆	☆	
	モノクロ用紙(JP-100A)※				☆	☆
両面印刷	両面光沢紙(JP-KC10RVA3)	マット調	☆	☆		
	薄手(JP-50RVA3/RV30A3)			☆	☆	
	厚手(JP-RV20AGA3)		(表面) ☆	(表・裏面) ☆	(裏面) ☆	

※A3サイズはありません。

品番 JP-UGK10A3
インクジェット用
品名 フォト光沢紙・厚手
価格 ¥1,200
サイズ A3(297x420mm)
入り数 10枚
重量 177g/m²
厚み 0.215mm

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp