

**使用方法**

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、  
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/>  
または、<http://www.sanwa.co.jp/> / ^go!

**透けないCDラベルの  
ワードテンプレートコーナーに直接go!**  
[http://paperm.jp/sozai/003\\_2/](http://paperm.jp/sozai/003_2/)

**参考**


**貼り方のコツ** キレイにCDラベルを貼るコツです。※貼りは別売り(品番:LB-CDRSET27/28)です。

**コツ1.**


ラベルをはがすときは、ラベルが反らないように、必ずウラ側からはがします。  
※印刷後、半日を十分に乾燥させてからラベルを貼り付けてください。


**コツ2.**

差し込むときに、ギューッと押し込んで、ラベルをCDにしっかりと貼り付けます。(約3秒位)  
軽く貼り付けると、仮止めされたラベルとCDの間に空気が入って気泡ができやすくなります。


**コツ3.**

空気が逃げよう、内から外に向かってそっとラベルをなぞります。先に外側をなぞると、入った空気が抜けにくくなる場合があります。ラベルの端はしっかりと貼れていないことが多いので傷を付けないよう外周は特にしっかりと指でなぞってラベルを定着させてください。  
※気泡が残ったりラベルの貼り方が甘いと感じる原因となります。ご注意ください。



- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-CDR003」または「LB-CDR003N」を選んでください。各ソフトの取扱説明書に従って用紙を新たに登録してください。※特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。ただし、Wordなどのソフトがお使いのパソコンにインストールされていないとこれらのテンプレートはお使いいただけませんので、ご注意ください。詳しくは、上記WEBサイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは、「テンプレートBANK」WEBサイトをご覧ください。  
または [http://paperm.jp/sozai/003\\_2/](http://paperm.jp/sozai/003_2/) をご覧ください。また、「LB-CDRSET28」などに添付されている「らくちんCDラベルメーカー-Light3 Ver.3.1」では、ソフトを立ち上げ、ヘルプ→用紙情報の更新、で用紙情報を追加してください。
- 2) 用紙サイズは「ユーザー定義」で「138×145mm」に設定してください。
- 3) 印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント紙で位置に合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします)
- 4) 印刷の直前に用紙を袋から出してください。
- 5) プリンタにセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 6) この用紙は、1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。給紙ガイドは必ず用紙サイズにしっかりあわせてください。用紙サイズにあっていないと給紙がうまくいかず、紙づまりや印字ズレのもとになります。
- 7) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の手取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 8) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 9) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。できれば、半日～1日くらいおいて、十分に用紙内部の水分も乾燥させてください。  
※ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合は、ラベルがCD上で均一にならず、読み込み・動作不良を起こす場合があります。また、気泡などが残らないようにご注意ください。  
※カーオーディオなどスロットインタイプのCDドライブで、ラベルを貼付したCDを使用すると、取出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。  
※注:下記「使用上の注意」をよくお読みいただいた上で、お使いください。

<印刷> 印刷の際には下記のモード設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

**用紙設定・モード設定(例)**

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーファイン紙 / フォトマット紙	標準 / きれい
キヤノン	高品質専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
hp・ブラザー 他	hp専用紙・インクジェット紙	ベスト・高画質

※顔料系インクにも対応します。

**使用上の注意**

- このラベルはDVDメディアにはご使用にならないでください。
- データを破壊する恐れがありますので、CDに一度貼ったラベルをはがさないでください。
- CDにラベルを貼付後、温度差・湿度差などによっては不具合が生じる恐れがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
- カーオーディオなどスロットインタイプのドライブで、ラベルを貼付したCDを使用すると、取出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。
- 表面にざらつきや凹凸のあるCDではラベルがはがれる恐れがありますので、ご注意ください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますので避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をついたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

**保管上の注意**

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開け切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。  
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。  
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。