

インクジェット用 LB-CDR014 ホワイトフィルムCD/DVDラベル(内径17mm)


使用方法

最新の情報については、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://www.sanwa.co.jp/paper/>または、<http://www.sanwa.co.jp/>へgo!


参考 貼り方のコツ

キレイにCD/DVDラベルを貼るコツです。

- コツ1.**
- ラベルを剥がすときは、ラベルが反らないように、必ずウラ側から剥がします。
 - 印刷後、半日位十分に乾燥させてからラベルを貼付ください。



- コツ2.**
- 差し込むときに、ギューッと押し込んで、ラベルをCD/DVDにしっかりと貼り付けます。(約3秒位)
 - 軽く貼り付けたら、仮止めされたラベルとCD/DVDの間に空気が入って気泡ができやすくなります。



- コツ3.**
- 空気が逃げよう、内から外に向かってそっとラベルをなぞります。先に外側をなぞると、入った空気が抜けにくくなる場合があります。ラベルの端はしっかりと貼れていないことが多いので傷を付けないよう外周は特にしっかりと指でなぞってラベルを定着させてください。
 - 気泡が残ったりラベルの貼り方が甘いと感じた場合は、剥がし直しを繰り返してください。



- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ LB-CDR014」または「LB-CDR012」、「LB-CDR013」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。また、「LB-CDRSET28」などに添付されている「らくちんCDラベルメーカー2001Light」では、ソフトを立ち上げ、ヘルプ 用紙情報の更新、で用紙情報を追加してください。
- 2) 用紙サイズは「ユーザー定義」で「138×145mm」と設定してください。
- 3) このラベルに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- 4) 印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 5) 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 6) この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 7) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 8) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 9) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。できれば、半日～1日くらいおいて、十分に用紙内部の水分も乾燥させてください。ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合、ラベルがCD/DVD上で均一にならず、読み込み・動作不良を起こす場合があります。また、気泡などが残らないようにご注意ください。

注:下記「DVDへのラベル貼付時のご注意」、「使用上の注意」などをよくお読みいただいた上で、お使いください。

<印刷> 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙/光沢フィルム/PM・MC写真用紙	きれい
キヤノン	プロフォトペーパー/光沢フィルム/スーパーフォトペーパー	きれい
hp・NEC 2	光沢紙/専用紙	高精細/ベスト/高品位

- 1: エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G920・V500・V600、CC-6000PXなどの顔料系インクにも対応していますが、インクの特性上印刷部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください。(PM-4000PXなどのマットブラックインクには不対応)すぐに乾燥はしますが、インクを十分に乾燥させるため印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてラベルを貼り付けてください。画像が乱れる場合があります。また、ラベル貼付後も表面をこすらないようご注意ください。
- 2: hp・NEC製のプリンタで顔料系の黒インクを使用する場合
 1. 耐水性を優先する場合は光沢紙を選んでください。
 2. 画質を優先する場合は専用紙を選んでください。(顔料系インクは水分と摩擦によりはげることがあります。)

DVDへのラベル貼付時のご注意

印刷後、ラベルは十分に乾燥させた上でラベル貼付作業を行ってください。ラベルが十分に乾燥していないと、ラベル貼付後のメディアに再生不良がおこる恐れがあります。(ラベル表面は乾燥していても内部にインクが残っていることがありますので、できれば半日～1日くらいおいてください。)

読み込み不良が起こる可能性があるため、海外製のメディアや反りのみられるメディア、反りやすいメディアへのラベル貼付は避けてください。

ラベル貼付の有無に関わらず、DVDメディアはCDメディアと比べ、少しの環境変化で読み込み・書き込みに不具合が生じる恐れがあります。この特性のため、DVDメディアについては、ラベル貼付前後の保管・使用環境には特に気を付けてください。上記の理由のため、保存したデータなどの破損や読み込み不良についてはその責を負いかねます。特に重要なデータについては、バックアップをとられることをおすすめします。

著作権の侵害など一切の違法な目的での使用について、その責は負いかねます。

その他、取り扱い説明書に記載してある使用上の注意をよく守ってお使いいただけますようお願いいたします。使用上の注意などの事項に従わないためにおこった不具合につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。

使用上の注意

データを破壊するおそれがありますので、CD/DVDに一度貼ったラベルは剥がさないでください。CD/DVDにラベルを貼付後、温度差・湿度差等によっては不具合が生じるおそれがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。

カーオーディオなどスロットインタイプのCD/DVDドライブで、ラベルを貼付したCD/DVDを使用すると、取り出しが上手くできなかつたり、また、再生不良がおこる事があります。このタイプのドライブでは使用しないでください。表面にざらつきや凸凹のあるCD/DVDではラベルがはがれるおそれがありますので、ご注意ください。

このラベルを貼ったCD/DVDを重ねて保管しないでください。重ねて保管する際は、間に紙などを挟んでください。機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。

印刷前にラベルを剥がすことはプリンタラベルの原因にもなりますのでお避けください。ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことにはお避けください。ご確認の上ご使用ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

印刷後の用紙および印刷後の用紙を貼付したCD/DVDは、直射日光・蛍光灯の光や、空気の流れ(空調など)のある場所で保管すると、色あせの恐れがあります。こうした場所を避け、またCDケースなどに入れて保管してください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますがこの点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。