

耐水ホワイトフィルムラベル

速乾・耐水で使いやすい。ホワイトフィルムタイプ

特長

- 超速乾性、超耐水性があり、上部で使いやすいホワイトフィルムラベルです。はがれにくい超粘着タイプ。
- 耐水性に優れており、傘など水に濡れているものやワインなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。
- 好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。

※ラベルをコップなどに貼るときは、口などに直接触れないところに貼ってください。
※インクジェットプリンタの特性上、直射日光があたる場所や屋外で使用されると短期間で色あせや変色が起こりやすくなります。その際はUVカットフィルムなどを上に貼ってご使用ください。
ただし、UVカットフィルムなどを貼っても100%色あせや変色を防ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

※耐水性をもたせていますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用やつけおき洗いは避けてください。にじみが生じことがあります。

使用方法

1)このラベルには裏表があります。コーナーカット部が右上になるように置いたときの上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。



- 2)静電気が原因で一度に2~3枚給紙されるのを防ぐため、用紙は1枚1枚給紙してください。
- 3)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差ができる場合があります。
その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 4)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてから好きな形にカットして、ラベルの上から手でしっかり圧力をかけてラベルを貼ってください。
- 6)大きめのラベルを貼るときは、しづかに入ったりする恐れがありますので、注意しながらゆっくりと貼り付けてください。

〈印刷〉印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定（推奨）

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSON写真用紙	きれい
キヤノン	写真用紙 光沢	きれい

※上記用紙設定については、純正インクを使用した場合を基準としています。

※普通紙モード、高速印刷、インクセーブモードなどではご使用にならないでください。

※顔料系インクを使用した場合、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また、印刷直後に印刷した部分（特に黒など色の濃い部分）をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。

機種によっては印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。

※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替ができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意


- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一千回したら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
- 糊に水がしみ込むと、ラベルがはがれることがあります。
- 高価なものには貼らないでください。車やバイク、木製品、金属製品などの塗装部分では塗装がはがれることがあります。
- 10℃以下の低温下では、ラベルを貼った面が細いとラベルがはがれる恐れがあります。
- 耐水性を持たせておりますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用やつけおき洗いは避けてください。にじみが生じる恐れがあります。
- ラベルをコップなどに貼るときは、口などに直接触れないところに貼ってください。
- インクジェットプリンタの特性上、直射日光があたる場所や屋外で使用すると短時間で色あせや変色がおこりやすくなります。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

裏面

※こちらは裏面です。こちらには印刷できません。



おすすめプリンタ

エプソン EP-PX・PM・CCシリーズ、MJシリーズ
キヤノン PIXUS MG・MX・IPシリーズ

裏紙のはがし方

そのままでは、裏紙がはがしにくいで、裏紙にセロテープを貼り付けてはがしてください。

※このとき表面にセロテープがくっかないように気付けてください。



ご注意

★シールの裏紙をはがすときに、端を折るとシール自身にカタや傷が付き、その部分の粘着力が落ちますのでご注意ください。



※記載の厚みは保証値ではありません。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

品番

LB-EJF01

インクジェット用



品名 耐水ホワイト
フィルムラベル

サンワサプライ株式会社

MADE IN JAPAN



岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10 TEL.086-223-3311

東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

793