

SKB-IP8BK専用保護フィルム 取扱説明書 west.0

この度は、SKB-IP8BK専用保護フィルム「LCD-GGSKBIP8」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①保護フィルム ………1枚

②取扱説明書(本書) …… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- ●気温50℃以下でご使用ください。
- ●ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。液晶画面・本体の汚れを落として装着してください。
- ●本製品表面を強く拭いたり、固いものでこすると傷がつく恐れがありますので、ていねいにお取扱いください。
- ●本製品の端や角でケガをしないようにご注意ください。
- ●液晶画面は圧力、衝撃に弱いので、強く押さないでください。
- ●本製品は液晶画面専用フィルムです。その他の用途には使用しないでください。
- ●品質には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良が発生した場合、 新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

1.特長

- ●SKB-IP8BK専用の保護フィルムです。
- ●iPadをケースに入れた際、周囲がフィルムと干渉してしまい、剥がれてしまうのを防ぎます。
- ●裏面のはく離フィルムが3分割になっており、貼り付け作業も簡単です。
- ●通常のフィルムより小さめのサイズのため、対応ケース以外には使用できません。

∠.) 1(0);	
厚さ	0.2mm
タイプ	反射防止
タッチパネル	対応
反 射 率	0.8%
透 過 率	95.7%
紫外線カット	99.9%
表面硬度(H)	2~3H

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本製品の詳細情報はこちら!

質 接着面/シリコン膜、外側/PET

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- ■サポート情報
- ■Q&A(よくある質問)
- ■ソフトダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

で質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。


サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6 - 5 - 8 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4 - 1 - 1 (ストラルビルN8 他台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福岡 1 - 6 - 3 7 TM仙台 ピル名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア ム島営業所/〒732-0828 広島県 広島市南区京橋町 7 - 18 新井ビル福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.082-471-6721 FAX.082-471-8078

3.貼り方

- iPadの電源を切った状態で、液晶画面をクリーニングクロスなど柔らかい生地できれいに乾拭きしてください。ホコリや汚れは貼り付けの際、気泡が入る原因となります。
- 2 iPadをSKB-IP8BKに取付けた 状態で、本製品の切り欠きを iPadのカメラ部に合わせて センターに仮置きします。 離けいフィルム面を下にしてください。



全 左手で本製品をズレないように抑えながら、3分割されている 離けいフィルムの中央のみを剥がします。

離けいフィルムをはがす際は、静電気でホコリなどが付かないようできる限りホコリ の少ない所で作業をしてください。

- ※離けいフィルムは不要ですので破棄してください。
- ※本製品粘着面にホコリなどが付着した場合は、 セロハンテープなどで取り除いてください。




4 左側から右側に向かってゆっ くりとフィルムを貼り付けます。



5 離けいフィルムの右のタブを持ち、ゆっくりと剥がしながら、左手で本製品の中央から外側に空気を押し出すように貼り付けます。

※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。



離けいフィルムの左のタブを持ち、ゆっくりと剥がしながら、右手で本製品の中央から外側に空気を押し出すように貼り付けます。

