
LED-CLP1UBK

# ノートPC用LEDライト 取扱説明書



この度は、ノートPC用LEDライト「LED-CLP1UBK」(以下本製品)をお買い上げいただ き、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱 いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終 わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

#### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

①LEDライト · 1台 ②取扱説明書(本書) .......... ] 部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.ip/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告ないに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


## サンワサプライ株式会社

### ⚠ 取扱い上のご注意

- ●ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光 を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあり ます。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●ノートバソコンなどにクリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面・ディスプレ イにあたる場合があります。予めご了承ください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については 弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ▲本製品を分解・修理・加丁・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しない でください。
- ●本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含 まれているものは使用しないでください。
- ●本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

## 1.機器に取付ける

← 固定ネジをゆるめ、クリップ部分を開き、液晶画面を挟みます。



## 📿 前面 位置決め クリップ前面を液晶画面



クリップ背面を画面に 隙間なく付けてください。





## 4 固定

固定ネジをしっかり締め、画面に固定してください。






**♠** 両手で固定して、 ネジをしっかり 締めてください。

ライトが外れ、落下する恐れが あります。固定ネジをしっかり 締めてください。

## 分 ライトをお好みの向きに調整します。



#### 両手で作業してください。

片手でクリップ部分を固定した状態 で、ライトの向きを変えてください。 液晶画面からライトが外れ、落下する 恐れがあります。


#### 2.特長

- ■ノートパソコンを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLED ライトです。
- ●角度調整して手元を明るくできます。
- また、顔の色合い(肌つや)を調光調整して使え、テレビ会議でも有効です。
- ●場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
- ●電源はUSB給電で、そのままノートパソコンにつないで利用可能です。
- ●色温度が5段階あり、使用用途に応じて切替えできます。
- ●明るさも無段階調整でき、最適な明るさを選べます。

## 3.仕様

	光		源	LED(SMD)		光			
	┙	Е	D	48個			束		
	色	温	度	3000~6500K					
	コネクタ			USB Aコネクタ					温白色/最大約60LM 電球色/最大約56LM
	LED寿命			約20000時間					
	クリップ使用範囲			厚み約5~10mmまで対応		調	色	5段階/昼光色、昼白色、	
ĺ	電		源	USB給電	消費電力	5W	리미		白色、温白色、電球色
	サィ	サイズ·重量 W255×D75×H55mm·約168g				ケーブ	ル長	1.8m	

## 4.各部の名称



# 5.ライトを使う

#### 電源のON・OFF

## 電源ON…電源ボタンをタッチします。

電源OFF…電源ボタンをタッチします。


優しく触れるようにタッチして > ください。

強くボタン操作すると、ライトが外れ、 落下する恐れがあります。




#### ライトの明るさを変更

電源ONにした状態で、光量調節ボタンをタッチしたままの状態にすると、明る さが徐々に変わります。お好みの明るさで光量調節ボタンから指を離します。 ※一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。



#### ライトの色温度を変更

電源ONにした状態で、色温度調節ボタンをタッチすると、5段階に色温度が変 わります。電球色→温白色→白色→昼白色→昼光色の順に色温度が切替わり ます。※一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。



### 6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証 期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買いトげの販売店までお捨ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理 もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその
- 青を負わないものとします。 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はい
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関 わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込 みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的 障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社 型番: LED-CLP1UBK シリアルナンバー お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL 担当者名

## 最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



### 本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報

■Q&A(よくある質問) ■ソフトダウンロード ■各種対応表

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社



岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 | 岡田リンプ・ビアデー / 140-8566 東京 都 品 川 民 南大井 6 - 5 - 8 「EL035783011 FAX0357830034 | 株成東水ザライビンデー / 〒140-8566 東京 都 品 川 民 南大井 6 - 5 - 8 「EL035783011 FAX0357830033 | 株成東麻ド7060-08001 株南北灰北/東南4 - 1 - 1 / ストラルビルNB 「EL011-611-3460 FAX0117188900 | 他台雲南バ下983-0852 仙台市高端野区福岡 1 - 6 - 3 7 T M 仙台ビル 「EL0222754638 FAX0222574633 名西屋瀬斯/千453-001 東美川泉石油町中田田町1 - 1 - 8 1 C DUEL MIEIKI 「EL02435231 FAX0224574633 大阪営業所/7532-0003 大阪市淀川区宮原45-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-8395-5310 FAX:06-6395-5315 AR:06-6395-5315 AR:06-6395-5315

ver.1.0