

インクジェット

300-JP036

綺麗な写真用紙・厚手

使用方法

〈印刷について〉

- 1)この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面に印刷することはできますが、にじみが生じます)
 - 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしてていねいに取扱ってください。
 - 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万~2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
 - 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
 - 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ gamma補正・各色の濃度などを調節してください。
- ※注:印刷の際、用紙サイズの設定をする必要のあるプリンタがあります。用紙サイズの設定方法については、各プリンタの取扱説明書を参照ください。(ユーザー定義サイズで用紙を登録してください)また、一部のプリンタで用紙サイズの設定ができず、使用できない機種がありますのでご注意ください。

※1:全色顔料系インクにも対応します。ただし、光沢紙(印画紙、紙ベース)の場合は黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。

※2:フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。

※3:キャノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応しません。印刷時の用紙設定にご注意ください。(「普通紙設定」を選択すると、顔料系黒インクで印刷されてしまうため、インクが定着せず、プリンタ内や手などを汚してしまうことがあります)

※4:キャノン・hp・ブラザー製プリンタの「写真用紙・光沢設定」では顔料系黒インクは使用されないので問題なく印刷できます。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。
- 印刷面をこすったり、キズをつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがあるので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万ーカールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40°C以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/BC/KTDAF