

小型トレイルカメラ設定ガイド

本書ではカメラの「設定」を説明します。
電池とmicroSDカードのセット方法など、その他の説明は取扱説明書をご確認ください。全部で4ページあります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

A. 使用までの流れ	…P1
B. カメラ本体の初期設定(ます始めに行ってください)	…P1
B-1. 日時の設定	…P1
B-2. microSDのフォーマット	…P1
B-3. microSDの上書き設定	…P1
B-4. センサー感度の設定	…P1
C. 初期設定値での撮影	…P1
おすすめ用途 例:細かい設定をせずにセンサーを使って撮影する時	
D. モーションセンサーでの用途別撮影方法	…P1
D-1. 写真のみ撮影する場合 ※監視時間帯設定なしの場合	…P1
例:駐車場などを24時間監視し、動きがあると自動的に写真撮影する時	
D-2. 写真のみ撮影する場合 ※監視時間帯設定ありの場合	…P2
例:出入りのある玄関先で夜間のみ動きがあると自動的に写真撮影を行う時	
D-3. 動画のみ撮影する場合 ※監視時間帯設定なしの場合	…P2
例:駐車場などを24時間監視し、動きがあると自動的に動画撮影する時	
D-4. 動画のみ撮影する場合 ※監視時間帯設定ありの場合	…P2
例:出入りのある玄関先で夜間のみ自動的に動画撮影を行う時	
D-5. 写真と動画を撮影する場合 ※監視時間帯設定なしの場合	…P3
例:駐車場などを24時間監視し、動きがあると自動的に写真と動画撮影する時	
D-6. 写真と動画撮影する場合 ※監視時間帯設定ありの場合	…P3
例:出入りのある玄関先で夜間のみ自動的に写真と動画撮影を行う時	

E. インターバル撮影(タイムラプス)	…P4
設定した時間間隔で連続して写真撮影を行う時	
※植物の成長などをコマ送り撮影したような写真、もしくは動画撮影が可能です。	
F. 設定のリセット	…P4
G. テスト撮影方法	…P4
H. 撮影した写真や動画を再生する方法	…P4


A. 使用までの流れ

- A-1: 乾電池をセッティングするかACアダプタ(別売)を接続し、microSDカードをセットします。
※セット方法は取扱説明書をご確認ください。
- A-2: 電源スイッチを真ん中の「TEST」にスライドします。
- A-3: 「MENU」ボタンを押します。設定項目が表示されます。
用途に合わせた設定を行ってください。
※設定の詳細は「B.カメラ本体の初期設定」と「D.モーションセンサーでの用途別撮影方法」をご覧ください。
- A-4: 設定が完了した後、電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。


B. カメラ本体の初期設定(ます始めに行ってください)

B-1. 日時の設定


- B-1-1:
設定画面を開き、操作パネルの「[団]ボタン」を押し「日時設定」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



- B-1-2:
時間設定を行う場合は、「時間と日付の設定」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。
「時刻表示設定」は時間を12時間と24時間の表示替わりを行います。
「日付の表示設定」は日付の表示「日/月/年」、「月/日/年」の3つの中から選択できます。




- B-1-3:
日時や時刻設定の画面が表示されます。操作パネルの「[団]ボタン」を押し数字を変更します。
最初の項目の設定が終わった後、操作パネルの「[団]ボタン」を押すことで表示替わります(変更箇所がオレンジ色で表示されます)。先程と同じく操作パネルの「[団]ボタン」を押し数字を変更します。全ての項目を設定し、「OK」ボタンを押します。




B-2. microSDのフォーマット

※本製品を初めて使用する際、本製品でmicroSDのフォーマットを行ってください。

- B-2-1:
設定画面を開き、操作パネルの「[団]ボタン」を押し「SDカードフォーマット」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




- B-2-2:
操作パネルの「[団]ボタン」を押し「はい」カーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



B-3. microSDの上書き設定

本製品ではmicroSDの容量が一杯になった時、古い動画や写真を上書きする設定があります。必要に応じて設定を行ってください。

- B-3-1:
設定画面を開き、操作パネルの「[団]ボタン」を押し「上書き」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



- B-3-2:
操作パネルの「[団]ボタン」を押し「オン」カーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




B. カメラ本体の初期設定(ます始めに行ってください)(続き)

B-4. センサー感度の設定

センサーの感度を選択できます。

- B-5-1:
設定画面を開き、操作パネルの「[団]ボタン」を押し「センサー感度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



- B-5-2:
感度は3種類の中から選択できます。操作パネルの「[団]ボタン」を押し「低感度」「標準」「高感度」のいずれかにカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




何も動きがないのにセンサーが動作し撮影されている場合は「低感度」に設定してください。
動きがあるにもかかわらず撮影されてない場合は「高感度」に設定してください。
夏場は気温が高く、人体との温度差が低くなるので「高感度」の設定をおすすめします。
また、冬場は気温が低く、人体との温度差が高くなるので「低感度」の設定をおすすめします。

D. モーションセンサーでの用途別撮影方法


本製品は様々な設定を組み合わせることによりシチュエーションに応じた設定を行うことができます。

- D-1-1:
カメラの初期設定値で動作します。

監視時間帯設定なしの場合




- D-1-2:
操作パネルの「[団]ボタン」を押し「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




- D-1-3:
次に写真解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[団]ボタン」を押し「写真解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




- D-1-4:
操作パネルの「[団]ボタン」を押し設定したい解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




- D-1-5:
次に連続撮影の設定を行います。

設定画面を開き、「連続撮影」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




- D-1-6:
操作パネルの「[団]ボタン」を押し設定したい撮影枚数にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



- D-1-7:
次に動体検知間隔の設定を行います。

設定画面を開き、「動体検知間隔」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



動体検知間隔とは、写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。

D. モーションセンサーでの用途別撮影方法(続き)

D-1-8:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を作らせ「OK」ボタンを押します。5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。
※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がれます。




D-1-9:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。



D-2. 写真のみ撮影する場合 監視時間帯設定ありの場合

タイマー設定を行うと夜間だけ監視したい場合など、設定された時間帯だけ撮影を行うモードです。

D-2-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-2-2:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「写真」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-2-3:
次に写真解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「写真解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-2-4:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-2-5:
次に連続撮影の設定を行います。

設定画面を開き、「連続撮影」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




連続撮影とは、センサーが待機状態にならずに、連続して写真を撮る設定です。

D-2-6:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい撮影枚数にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-2-7:
次に動体検知間隔の設定を行います。




動体検知間隔とは、写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。


D-2-8:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を作らせ「OK」ボタンを押します。5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。
※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がれます。



D-2-9:
監視を行う時間設定を行います。設定画面を開き、「監視時間帯1」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。
例) 監視時間帯1:17時00分～20時00分
※日をまたぐ時間設定も可能です。



D-2-10:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。
監視時間帯1の設定を解除する時は「オフ」にして「OK」ボタンを押してください。



D-2-11:
時間設定の画面が表示されます。操作パネルの「[図]ボタン」を押し数字を変更します。「時間」の設定が終わったら、操作パネルの「[図]ボタン」を押すことで「分」の項目に移動します(変更できる箇所が青色で表示されます)。開始時間と終了時間の両方を設定してください。
全ての設定が終わると「OK」ボタンを押します。




「OK」ボタンを押さないと設定が反映されません。



D-2-12:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。

D-3. 動画のみ撮影する場合 監視時間帯設定なしの場合

D-3-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-3-2:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-3-3:
次に動画の解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-3-4:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい動画解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-3-5:
次に動画の1回に撮影される録画時間の長さを設定します。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画の長さ」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-3-6:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を作らせ「OK」ボタンを押します。
3秒～59秒、1分～10分の間で設定ができます。



D-3-7:
次に動画の録音設定を行います。


設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「録音」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-3-8:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。



D-3-9:
次に動体検知間隔の設定を行います。



動体検知間隔とは、写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。

D-3-10:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を作らせ「OK」ボタンを押します。5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。
※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がれます。




D-3-11:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。



D-4. 動画のみ撮影する場合 監視時間帯設定ありの場合

タイマー設定を行うと夜間だけ監視したい場合など、設定された時間帯だけ撮影を行うモードです。

D-4-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-4-2:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-4-3:
次に動画の解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-4-4:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい動画解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D. モーションセンサーでの用途別撮影方法(続き)

D-4-5:
次に動画の1回に撮影される録画時間の長さを設定します。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「動画の長さ」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-4-6:
操作パネルの「」ボタンを押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。
3秒～59秒、1分～10分の間で設定ができます。




D-4-7:
次に動画の録音設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「録音」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-4-8:
操作パネルの「」ボタンを押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。




D-4-9:
次に動体検知間隔の設定を行います。
※動体検知間隔を変更しない場合は設定不要です。

操作パネルの「」ボタンを押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。

3秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。

※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がかかります。



D-4-10:
次に写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。

操作パネルの「」ボタンを押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。


5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。

※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がかかります。



D-4-11:
監視を行う時間設定を行います。設定画面を開き、「監視時間帯1」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。

例) 監視時間帯1: 17時00分～20時00分
※日をまたぐ時間設定も可能です。



D-4-12:
操作パネルの「」ボタンを押し「オン」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。

監視時間帯1の設定を解除する時は「オフ」にして「OK」を押してください。




D-4-13:
時刻設定の画面が表示されます。操作パネルの「」ボタンを押し数字を変更します。「時間」の設定が終わったら、操作パネルの「」ボタンを押し「分」の項目に移動します。(変更できる箇所が青色で表示されます)
開始時間と終了時間の両方を設定してください。
全ての設定が終わると「OK」ボタンを押します。

!!「OK」ボタンを押さないと設定が反映されません。




D-4-14:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。



D-5. 写真と動画を撮影する場合　監視時間帯設定なしの場合

D-5-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-2:
操作パネルの「」ボタンを押し、「写真＆動画」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-3:
次に写真解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「写真解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-4:
操作パネルの「」ボタンを押し設定したい解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-5:
次に連続撮影の設定を行います。

設定画面を開き、「連続撮影」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




!! 連続撮影とは、センサーが待機状態にならずに、連続して写真を撮影する設定です。

D-5-6:
操作パネルの「」ボタンを押し設定したい撮影枚数にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-7:
次に動画の解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「動画解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-8:
操作パネルの「」ボタンを押し設定したい動画解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-5-9:
次に動画の1回に撮影される録画時間の長さを設定します。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「動画の長さ」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-10:
操作パネルの「」ボタンを押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。
3秒～59秒、1分～10分の間で設定ができます。



D-5-11:
次に動画の録音設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「録音」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-5-12:
操作パネルの「」ボタンを押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。



D-5-13:
次に動体検知間隔の設定を行います。

設定画面を開き、「動体検知間隔」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-5-14:
操作パネルの「」ボタンを押し時間を作り合わせ「OK」ボタンを押します。
5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。
※1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がかかります。




D-5-15:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。



D-6. 写真と動画を撮影する場合　監視時間帯設定ありの場合

D-6-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-2:
操作パネルの「」ボタンを押し「写真＆動画」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-3:
次に写真解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「」ボタンを押し「写真解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-4:
操作パネルの「」ボタンを押し設定したい解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-6-5:
次に連続撮影の設定を行います。


設定画面を開き、「連続撮影」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



!! 動体検知間隔とは、写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。


D. モーションセンサーでの用途別撮影方法(続き)

D-6-6:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい撮影枚数にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-7:
次に動画の解像度の設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画解像度」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-8:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し設定したい動画解像度にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-6-9:
次に動画の1回に撮影される録画時間の長さを設定します。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「動画の長さ」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-10:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。
3秒～59秒、1分～10分の間で設定ができます。



D-6-11:
次に動画の録音設定を行います。

設定画面を開き、操作パネルの「[図]ボタン」を押し「録音」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



D-6-12:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。




D-6-13:
次に動体検知間隔の設定を行います。


① 動体検知間隔とは、写真や動画を撮影してから次に撮影するまでの待機時間の設定です。

D-6-14:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し時間を合わせ「OK」ボタンを押します。
5秒～59秒、1分～60分の間で設定ができます。


*1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため少し時間がかかります。




D-6-15:
監視を行う時間設定を行います。設定画面を開き、「監視時間帯1」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。
例) 監視時間帯1:17時00分～20時00分
※日をまたぐ時間設定も可能です。



D-6-16:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。
監視時間帯1の設定を解除する時は「オフ」にして「OK」ボタンを押してください。



D-6-17:
時刻設定の画面が表示されます。操作パネルの「[図]ボタン」を押し数字を変更します。
「時間」の設定が終わったら、操作パネルの「[図]ボタン」を押す「分」の項目に移動します。(変更できる箇所が青色で表示されます)
開始時間と終了時間の両方を設定してください。
全ての設定が終わると「OK」ボタンを押します。



D-6-18:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。




E. インターバル撮影(タイムラプス)


本製品は設定した時間間隔ごとに撮影するインターバル撮影(タイムラプス)が可能です。
一定間隔の写真撮影と動画撮影が可能です。

① インターバル撮影(タイムラップス)設定を行うと、モーションセンサー機能は強制的に停止します。


E-1:
設定画面を開き、「撮影モード」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




E-2:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し、撮影したいモードにカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。




E-3:
監視を行う時間設定を行います。設定画面を開き、「タイムラップス撮影」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



E-4:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し「オン」に合わせ「OK」ボタンを押します。
インターバル撮影(タイムラップス)の設定を解除する時は「オフ」にして「OK」ボタンを押してください。



E-5:
撮影時間間隔の設定ができます。
操作パネルの「[図]ボタン」を押し数字を変更します。
「時間」の設定が終わったら、操作パネルの「[図]ボタン」を押す「分」の項目に移動します。(変更できる箇所が青色で表示されます)
時間間隔は3秒～23時間59分59秒の間で設定できます。




*1分以下に設定する場合、写真をmicroSDに保存する時間が必要となるため最短でも2秒程度の時間間隔となります。

全ての設定が終わると「OK」ボタンを押します。
※時間間隔設定により「動画の長さ」の設定が長い場合、「動画の長さ」の設定が有効になります。

① 「OK」ボタンを押さないと設定が反映されません。


E-6:
以上で設定は終了です。
電源スイッチを右の「ON」にスライドします。
15秒のカウントダウン後に画面が自動的に消え撮影モードに入ります。




F. 設定のリセット

カメラの設定を行っても意図した動作にならない時は、一度設定のリセットを行ってください。日時以外の設定情報がリセットされます。

F-1:
設定画面を開き、「初期状態にリセット」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。



F-2:
操作パネルの「[図]ボタン」を押し、「はい」にカーソルを合わせ「OK」ボタンを押します。
※日時設定以外全ての項目がリセットされます。
※保存された写真や動画は消えません。




G. テスト撮影方法

カメラ設置後、手動で撮影を行いカメラの向きや位置を確認できます。

G-1:
スイッチを真ん中の「TEST」にスライドします。
電源スイッチ



G-2:
動画を撮影する場合は「[図]ボタン」<操作パネル>を押し、写真を撮影する場合は「[図]ボタン」を押した後、「手動撮影ボタン」を押します。
※動画は10秒間撮影されます。
途中で「手動撮影ボタン」を押すと撮影が停止します。



H. 撮影した写真や動画を再生する方法

本製品で撮影した写真や動画はリプレイモードで確認することができます。

H-1:
スイッチを真ん中の「TEST」にスライドします。
電源スイッチ




H-2:
「再生ボタン」を押します。
再生ボタン



H-3:
操作パネルの「[図]ボタン」を押すと撮影された写真と動画を撮影時間順に表示します。
画面上に動画が表示された時「[図]ボタン」を押すと動画が再生されます。もう一度「[図]ボタン」を押すと一時停止します。
OKボタン



H-4:
リプレイモード中に「MENU」ボタンを押すとファイルの削除などが行えます。
MENUボタン



サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CE/AC/HWDGsaSz ver.1.1

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。