

## 8.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売・オークション・転売転売などご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

保証書		型番 400-LM009	
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒	
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
担当者名			
保証期間	1年間	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BJ/AJ/TTDaAu

SANWA  
SUPPLY

400-LM009

保証書付

# A3ラミネーター (2本ローラー・裁断機付き) 取扱説明書



この度は、A3ラミネーター(2本ローラー・裁断機付き)「400-LM009」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①ラミネーター ..... 1台      ②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 使用上のご注意

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
 <b>禁止</b>	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 <b>指示</b>	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。

## 警告

-  **可燃性スプレー(エアダスター等)は使用しない。**  
発火して火災や火傷の恐れがあります。
-  **幼児、お子様には絶対に触れさせない。**  
ケガなどの事故につながる恐れがあります。
-  **ラミネート挿入口や排出口に手や指を入れない。**  
**ラミネートフィルムを手で無理に押し込まない。**  
ケガなどの事故につながる恐れがあります。
-  **濡れた手で電源プラグにさわらない。**  
感電する恐れがあります。
-  **電源コード・プラグが破損するようなことはしない。**  
・電源コードの上にものを載せない。  
・加工したり、傷つけたりしない。  
火災や感電の原因となります。
-  **自分で分解、改造、修理をしない。**  
感電やケガの原因となります。
-  **異常な状態(発煙・異臭など)のまま使用しない。**  
火災や感電の原因となります。電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店または弊社営業所にご相談ください。
-  **刃(カッター)の下には絶対に手や指などを入れない。**  
また、直接刃先(カッター)に触れない。
-  **本製品の使用は必ず1人で行う。**
-  **使用しない時は必ずカッターロックレバーをロックの状態にする。**
-  **不安定な場所では使用しない。**


## 注意

-  **紙・印刷物・写真以外の物をラミネートしない。**  
・金属、ビニール製品、布、木片などをラミネートしないでください。  
・コーティング処理された紙や油分を含むコート紙をラミネートしないでください。  
・熱により変色、変質する紙をラミネートしないでください。
-  **ネクタイ・髪・衣類の袖などが引き込まれないようにする。**  
ケガなどの事故につながる恐れがあります。
-  **ラミネートした物を取り出せるスペースがあり、水平な場所に設置する。**
-  **本製品の上に物を載せたり、腰掛けたり、乗らない。**  
ケガの原因となります。
-  **調理台や加湿器の近くなど、油煙や湿気が多い場所に設置しない。**  
また、水をかけない。  
火災や感電の原因となります。
-  **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く。**  
ケーブルを引っ張ると、破損の原因となります。
-  **使用後は電源プラグを抜く。**  
火災など、思わぬ事故の原因となります。
-  **表示された電源・電圧(100V)以外で使用しない。**  
火災や感電の原因となります。
-  **タコ足配線をしない。**  
火災や感電の原因となります。
-  **業務目的で使用しない。**  
本製品は業務用の機器ではありませんので業務目的で使用しないでください。
-  **裁断する紙は必ず表示の枚数・厚さ以下の紙に使用する。**
-  **裁断する紙はクリップやステープラの針など金具は必ず取除く。**
-  **金属フィルムや、ガラス繊維入りフィルムを裁断しない。**
-  **本製品を水中や水のかかる場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所で使用・保管しない。**

# 注意

- ❌ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えない。  
また、濡れた手で触らない。
- ❌ 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
- ❌ 刃(カッター)に油をつけないでください。
- ❌ ネクタイなどの衣服やネックレスなどが刃に当たらないようにする。
- ❌ 刃(カッター)部やハンドル部を持って本体を持ち上げないでください。

## 1.各部の名称と働き



## 2.ラミネート原稿について

- 一度ラミネートした原稿は元に戻すことができません。
- 原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
- フィルムを巻き込んだり、火災などの事故の原因になる恐れがありますので、以下のような物はラミネートしないでください。
  - (1)発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)
  - (2)一枚しかない大切な絵や写真など
  - (3)ラミネートフィルムを含めて厚さ0.5mmを超える物(写真の2枚重ねなど)
  - (4)幅330mmを超える物
  - (5)熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)
  - (6)片面のみのラミネート
  - (7)ラミネートフィルムのみラミネート
  - (8)ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工
  - (9)クレジットカードなどの磁気カード
  - (10)折れ曲がっている物、湾曲している物
  - (11)押し花(台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.5mmを超える物)
  - (12)金属、布、木片など、紙以外の素材
  - (13)コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物
  - (14)インクジェットプリンターで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)


### 3.ラミネーターの使用方法

#### ■ラミネートの準備

- ①電源プラグをコンセントに接続します。
- ②100ミクロン/150ミクロン切替えスイッチでフィルムの厚さを設定します。
- ③主電源スイッチを入にします。電源LEDが赤色に点灯し、準備中の状態になります。  
※モーターが回り、ヒーターがローラーを温めています。
- ④約3～5分後、挿入可LEDが緑色に点灯したら準備完了です。  
※時間は季節、室温によって変わります。

#### ■ラミネートの加工方法


- ①ラミネート原稿を右記のようにラミネートフィルムで挟みます。  
※ラミネート原稿に対して適切なサイズのラミネートフィルムを使用してください。




#### ⚠ 注意

以下の方法は絶対にしないでください。


加工前のラミネートフィルムをカット



ラミネートフィルムの継ぎ足し




#### ラミネートフィルムのサイズが合わない場合



- ① ラミネートフィルムはラミネート原稿より2～5mm大きいサイズが最適です。適切な大きさのラミネートフィルムがない場合は、大きめのサイズのフィルムを使用し、余分な場所に捨て紙を入れます。


#### 丸や三角形などの異形の原稿をラミネートする場合



- ① 大きめのサイズのフィルムを使用し、余分な場所に捨て紙を入れます。

### 3.ラミネーターの使用方法(続き)

- ②ラミネート挿入口の中央に、ラミネートフィルムのシール部の方から先にまっすぐ挿入します。




- ① ラミネートフィルムが詰まった場合はリリースレバーを矢印の方向に押しながらラミネートフィルムを引き出してください。

- ③加工した物が完全に排出されてから取出します。

- ① ●加工直後のラミネートフィルムは熱くなっているので、やけどに注意して取出してください。
- 加工直後のラミネートフィルムは余熱で変形しやすくなっていますので、ラミネート排出口からすぐに取出し、平らな場所に置いて冷やしてください。また、完全に冷えるまで無理な力を加えないでください。
- 一度ラミネートしたものはラミネートフィルムをはがしても再利用できません。
- ラミネートの仕上がりが白く曇っている場合はローラーの温度が低い可能性があります。電源を入れたままさらに5分秒程度経ってからラミネートしてください。

※取出し後、本などの重しを載せておくと、よりきれいに仕上がります。




- ④連続使用時は前の物のラミネートが完全に終わり、排出されてから行います。  
※厚い原稿(写真やはがき)を挟んでラミネートする場合は前のラミネートが終わってから10秒程度間隔を開けてください。  
※長時間連続して使用する場合は、1時間使用すごとに電源を切り、30分以上本体を冷ましてから再度ご使用ください。
- ⑤ラミネートが終わったら、主電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。
- ⑥必要に応じて、ラミネートフィルムの余分な部分を切り取って完成です。

## 4.お手入れについて

本製品はラミネート加工することにより、ラミネートフィルムの接着剤が内部のローラーに少しずつ付着し、汚れていきます。毎回ラミネート作業終了後は電源を切る前に、ローラーをクリーニングしてください。  
※ローラーに付いた接着剤の汚れが多くなると、ラミネートフィルムを巻き込み、きれいに加工できなくなります。  
※ローラーに付いた接着剤の汚れを長期間そのままにしておくと、取りにくくなりますので、こまめにクリーニングしてください。

### ■ローラーのクリーニング方法

- ①本製品を使用後、電源を入れたままにしておきます。
  - ②挿入可LEDが緑色に点灯している状態で、画用紙くらいの厚さの白い紙を用意し、それを数回通します。紙に汚れが吸着し、ローラーがクリーニングされます。
- ※コピー用紙などの薄手の用紙を使用すると、巻き込んで詰まる可能性があります。巻き込んで詰まった場合は主電源スイッチを「OFF」の位置にして、本体背面のリリースバーを押しながら詰まった用紙を引き出してください。




### ■本体外側のクリーニング方法

- ①電源を切りコンセントから電源プラグを抜き、本体を冷まします。
  - ②水で薄めた中性洗剤を布に付け、よくしぼってから汚れを拭き取ります。
- ※スプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉などは絶対に使用しないでください。

## 5.裁断機の使用法


### ■裁断方法

- ①背面のカッターロックレバーを矢印の方向にスライドし、ロックを解除します。




## 5.裁断機の使用法(続き)

- ②刃(カッター)を持ち上げ、ガードの下に用紙をセットします。  
※一度にコピー用紙5枚まで裁断可能です。




❗ 刃先に触れないよう  
ご注意ください。

- ③ガードをしっかりと上から押さえ、刃(カッター)をおろして裁断します。




❗ 刃先に触れないよう  
ご注意ください。

- ④裁断後は刃(カッター)をおろし、カッターロックレバーを矢印の方向にスライドしてロックします。




## ■コーナーカッターの使用方法


①本製品背面からコーナーカッターを取外し、平らな場所に置きます。



②コーナーカットする用紙または熱処理後のラミネートフィルムをセットします。



③コーナーカッターを上から押し下げ、用紙・ラミネートフィルムの角をカットします。



## 6.故障かな?と思ったら

Q 電源スイッチを入れても動かない。

A 電源プラグが正しく接続されているかどうかご確認ください。

Q ラミネートフィルムが詰まった。

A リリースレバーを右にスライドさせてラミネートフィルムを引っ張って取り除いてください。

Q ラミネートフィルムが入っていない。

A 加工する物の厚さが0.5mmを超えていないか確認してください。本製品が加工できるのは、原稿・ラミネートフィルム・カバーを合わせて0.5mmまでです。

Q 加工後のラミネートが白っぽい。

A 挿入可LEDが緑色に点灯してからラミネートしているか確認してください。加工温度が低い可能性がありますので、温度が安定するまで5分程度経ってから使用してください。

Q ラミネートフィルムが波打つ、変形して加工される。

A ラミネートフィルムの余白は2~5mmになっているか確認してください。また、使用環境の温度が高すぎないか確認してください。上記に問題がなければコピー用紙などでラミネートフィルムを挟み込んでカバーし、加工してみてください。

Q 挿入可LEDが緑色に点灯しない。

A ウォームアップ中の可能性があります。ラミネート可能になるまでの時間は周囲の環境によって異なります。しばらくお待ちください。

## 7.仕様

サイズ	W435×D150×H81mm	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	365W	
ウォームアップ時間	約3~5分	
ラミネート方法	ホットラミネート	
ローラー本数	2本	
最大ラミネート幅	A3 330mm	
対応ラミネートフィルム厚	100・150ミクロン	
ラミネート速度	50Hzの場合	約230mm/分
	60Hzの場合	約270mm/分